JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO

COMPUESTO EN PASTA PARA TRABAJOS DE JUNTURAS DE FIBROCEMENTO

DESCRIPCIÓN
Pasta de color gris, de gran adherencia y consistencia plástica, para uso en trabajos de junturas de planchas fibrocemento y reparaciones de éstas.
JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO es un producto fácil de usar, del tipo **HAGALO USTED MISMO**, que permite al dueño(a) de casa realizar trabajos de tabiquería y reparación con la economía de mano de obra que ello implica.

CAMPO DE APLICACIÓN
JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO tiene óptima adherencia en planchas fibrocemento, hormigón, estuco, ladrillo, etc. Su uso está destinado para:

- Relleno de junturas de planchas de fibrocemento y reparaciones de éstas.
- Reparaciones de albañilería.
- Pasta para muros.

MODO DE EMPLEO
.Revuelva el contenido antes de usar.

- Se debe usar siempre **CINTA JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO.**
- Aplicar con espátula en dos manos sobre la **CINTA JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO**, dejando secar totalmente la primera, antes de aplicar la segunda mano.
- Dejar secar completamente ambas manos, lijar y dar la terminación deseada.

RENDIMIENTO

- En junturas rinde 3 metros lineales por kilogramo de **JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO**, aproximadamente.
- Como pasta para muros rinde 0,5-0,6 kilos por m^2, aproximadamente.
- En reparaciones, el rendimiento es variable de acuerdo al área a reparar.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No agregar otros materiales al producto.
- No almacenar a temperaturas bajo 5ª C.
- No ingerir.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,5 Kg/Lt
Aspecto	Pasta color gris
Tº y Humedad de almacenamiento	20 ºC y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

ENVASES

- Galones de 6 kg.